

INCA 2 TIEMPOS AGUA TC-W3



DESCRIPCIÓN

El producto **INCA 2T AGUA TC-W3**, es un lubricante formulado con bases minerales extra refinadas y aditivos detergentes y antiherrumbrantes especiales, que traen consigo mejoras en la capacidad de limpieza y lubricidad del sistema. Representa la última generación de lubricantes para motores de combustión interna de dos tiempos fuera de borda a gasolina enfriados por agua, en concordancia con las exigencias de los niveles de servicio **TC-WII y TC-W3** de la National Marine Manufacturers Association **NMMA** y las normas venezolanas. Este producto tiene el sello de calidad Marca Norven y Marca Fondonorma.

USOS Y APLICACIONES

El **INCA 2T AGUA TC-W3**, por lo general se emplea en una relación de mezcla típica 1:50 en volumen con gasolina. Para la lubricación por inyección directa o premezcla de motores modernos de dos tiempos fuera de borda enfriados por agua. Es recomendado por los principales fabricantes de motores que requieran este nivel de servicio, entre los cuales se mencionan: Chrysler, Suzuki, Mercury / Mariner / Force, Evinrude, Johnson, Honda, Kawasaki, Tohatsu, Nissan, etc.

- Excelentes agentes dispersantes y detergentes, que minimizan la formación de depósitos, la herrumbre y la corrosión.
- Muy buena protección contra la oxidación, lo que asegura el resguardo del motor durante todo el período de uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES
Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Cumple con las exigencias de los niveles de servicio **TC-WII y TC-W3** de la National Marine Manufacturers Association NMMA.
- Certificado por la norma venezolana **COVENIN 936-2** y la norma técnica **FONDONORMA 936-2** con los sellos de Calidad de Marca Norven y Marca Fondonorma.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Consultar relaciones de mezcla según las recomendaciones del manual del fabricante del equipo.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS	
Nivel de Servicio	TCW3
Gravedad Específica @ 15,6 °C ASTM D4052	0,8680
Viscosidad @ 100 °C, cSt ASTM D445	5,50
Punto de Inflamación (COC), °C ASTM D92	60
Punto de Fluidez, °C ASTM D97	-39
Color Visual	VERDE

PRESENTACIONES DISPONIBLES

 CAJA DE 12 X 0,946 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
- No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
- El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.

