

INCA 2 TIEMPOS AIRE



DESCRIPCIÓN

El producto **INCA 2 TIEMPOS AIRE**, es un lubricante especialmente diseñado para cumplir con los requerimientos de lubricación más críticos de los motores de combustión interna a gasolina de dos tiempos enfriados por aire. Su composición garantiza una mezcla lubricante-combustible homogénea, con la mejor relación rendimiento-potencia para el motor. Cumple con los requerimientos de los niveles de servicio de las especificaciones internacionales para este tipo de aceites, así como con las exigencias del nivel de servicio de la norma venezolana **COVENIN 936-2** y la norma técnica **FONDONORMA 936-2**. Este producto tiene el sello de calidad Marca Norven y Marca Fondonorma.

USOS Y APLICACIONES

El **INCA 2 TIEMPOS AIRE** se recomienda para todo tipo de maquinarias con motores de dos tiempos a gasolina enfriados por aire; del tipo de motocicletas, guadañas, motosierras, podadoras de grama, entre otras. Generalmente se mezcla en proporciones de 1:20 en volumen de gasolina o según las recomendaciones sugeridas en el manual del fabricante del equipo.

- Excelentes agentes dispersantes y detergentes, que minimizan la formación de depósitos, la herrumbre y la corrosión.
- Muy buena protección contra la oxidación, lo que asegura el resguardo del motor durante todo el período de uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES
Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Cumple con las exigencias de los niveles de servicio **API TC y JASO FB**.
- Certificado por la norma venezolana **COVENIN 936-2** y la norma técnica **FONDONORMA 936-2** con los sellos de Calidad de Marca Norven y Marca Fondonorma.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.



Se sugiere consultar el manual del fabricante de la motocicleta o del equipo, para la selección del producto equivalente INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el periodo de cambio de aceite.

NOTA: No se recomienda para lubricación de motores de dos tiempos a gasolina enfriados por agua.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS	
Nivel de Servicio	API TC JASO FB
Apariencia	Claro y Brillante
Densidad @ 15,6 ° C, kg/l ASTM D4052	0,8730
Viscosidad @ 100 ° C, cSt ASTM D445	8,50
Punto de Inflamación (COC), ° C ASTM D92	100
Punto de Inflamación (PMCC), ° C ASTM D93	70
Punto de Fluidéz, ° C ASTM D97	-15

PRESENTACIONES DISPONIBLES

 CAJA DE 12 X 0,946 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
 - No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
 - El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.