

INCA 4 TIEMPOS MOTO FULL SINTÉTICO



DESCRIPCIÓN

El producto **INCA 4 TIEMPOS MOTO FULL SINTÉTICO API SP SAE 10W-40 JASO MA-2**, es un lubricante formulado con extraordinarias bases sintéticas altamente refinadas y con el aporte de nuestros aditivos de avanzada tecnología internacional que garantizan productos con excelente desempeño en motores de motocicletas de 4 Tiempos, ya que ofrece las más robustas características de fricción del mercado asociadas con los requisitos **JASO MA2 (T903-2023)**.

USOS Y APLICACIONES

El **INCA 4 TIEMPOS MOTO FULL SINTÉTICO API SP SAE 10W-40 JASO MA-2**, se recomienda especialmente para motores a gasolina de cuatro tiempos de motocicletas de todas las cilindradas (Enduro, Trial, Racing, Speedway, Motocross, Paseo). Además puede ser utilizado en motores de nivel de servicio inferiores como **SN, SM, SL, SH, SG, etc.**

- Las bases sintéticas que posee le confieren una extraordinaria estabilidad térmica disponible, así como mayor protección contra la oxidación, permitiendo extender los periodos de cambio de aceite.
- El paquete de aditivos API SP provee incomparables características dispersantes y detergentes, que evitan la formación de depósitos, formación de herrumbre y corrosión.
- Optimiza la transmisión de potencia y permite efectuar cambios suaves y sin vibración.
- Cumple con los más recientes y exigentes requerimientos de fricción, eliminando el deslizamiento de los platos de los clutches húmedos.
- El alto desempeño de este producto le confiere propiedades que garantizan un superior ahorro en el consumo del combustible y un menor consumo de aceite.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES
Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Excede todos los requerimientos del **INSTITUTO AMERICANO DEL PETRÓLEO (API)** para el nivel **SP, JASO MA-2** y la norma técnica **FONONORMA 936-3**.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Se sugiere consultar el manual del fabricante de la motocicleta o el equipo, para la selección del producto equivalente INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el período de cambio de aceite.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS	
Grado SAE	10W-40
Apariencia	Claro y Brillante
Densidad @ 15,6 °C ASTM D4052	0.8685
Viscosidad @ 100 °C, cSt ASTM D445	13.5
Índice de Viscosidad ASTM D2270	165
Punto de Inflamación (COC), °C ASTM D92	220
Punto de Fluidez, °C ASTM	-18

PRESENTACIONES DISPONIBLES

 CAJA DE 6 X 0,946 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
 - No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
 - El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.

