

INCA 4 TIEMPOS MOTO SEMISINTÉTICO



DESCRIPCIÓN

El producto **INCA 4 TIEMPOS MOTO SEMISINTÉTICO API SN-JASO MA-2**, es un lubricante formulado con la extraordinaria mezcla de bases sintéticas y bases minerales parafínicas altamente refinadas, que garantizan productos verdaderamente **SEMISINTÉTICOS**, con el aporte de nuestros aditivos de avanzada tecnología internacional garantizan el mayor grado de desempeño en motores de motocicletas de 4 Tiempos.

USOS Y APLICACIONES

El **INCA 4 TIEMPOS MOTO SEMISINTÉTICO API SN-JASO MA-2**, se recomienda especialmente para motores a gasolina de cuatro tiempos de motocicletas de todas las cilindradas (Enduro, Trial, Racing, Speedway, Motocross, Paseo). Además puede ser utilizado en motores de nivel de servicio inferiores como **SM, SL, SJ, SH, SG, etc.**

- La porción de bases sintéticas que posee le confieren la más alta estabilidad térmica disponible y mayor protección contra la oxidación, permitiendo extender los periodos de cambio de aceite.
- El paquete de aditivos API SN provee incomparables características dispersantes y detergentes, que evitan la formación de depósitos, formación de herrumbre y corrosión.
- Optimiza la transmisión de potencia y permite efectuar cambios suaves y sin vibración.
- Cumple con los más recientes y exigentes requerimientos de fricción, eliminando el deslizamiento de los platos de los clutches húmedos.
- El alto desempeño de este producto le confiere propiedades que garantizan un superior ahorro en el consumo del combustible y un menor consumo de aceite.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES
Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Excede todos los requerimientos del **INSTITUTO AMERICANO DEL PETRÓLEO (API)** para el nivel **SN** y la **JASO MA-2**.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.
- Certificado por la norma venezolana **COVENIN 936-3** y la norma técnica **FONDONORMA 936-3**.

Se sugiere consultar el manual del fabricante de la motocicleta o el equipo, para la selección del producto equivalente INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el período de cambio de aceite.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS	
Grado SAE	15W-50
Apariencia	Claro y Brillante
Densidad @ 15,6 °C ASTM D4052	0,8750
Viscosidad @ 100 °C, cSt ASTM D445	17,00
Índice de Viscosidad ASTM D2270	130
Punto de Inflamación (COC), °C ASTM D92	220
Punto de Fluidez, °C ASTM	-15

PRESENTACIONES DISPONIBLES

 CAJA DE 12 X 0,946 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
 - No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
 - El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.

