

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante para tractores multipropósito, de muy alto desempeño, diseñado para cumplir con los requerimientos exigidos a los fluidos de lubricación para transmisiones y sistemas hidráulicos. **AGROINCA PLUS** por ser un aceite multigrado ofrece una mayor fortaleza y rendimiento excepcional a la maquinaria. Formulado con bases parafínicas minerales altamente refinadas y el paquete de aditivos de mejor tecnología mundial para aplicaciones agrícolas. Este producto tiene el sello de calidad Marca Norven y Marca Fondonorma.

USOS Y APLICACIONES

Recomendado para maquinarias agrícolas, de construcción y extracción. Destinado al uso en los mandos de equipos agrícolas y de construcción que trabajan en aplicaciones severas. El **AGROINCA PLUS**, se recomienda para: transmisiones, ejes, embragues, *Power Take-Offs* (PTO) y sistemas hidráulicos. Puede ser utilizado como relleno de sistema.

- Excelente como supresor de ruidos de los sistemas de frenos húmedos y en los *Power Take-Offs* (PTO), debido a sus mejores propiedades de fricción. Óptimo rendimiento del embrague del PTO.
- Intervalo de cambio recomendado 4.000 horas.
- Efectivo control antidesgaste, gracias a su resistente película de protección.
- Excelente comportamiento frente a la oxidación y el control de lodos, proporcionando largos intervalos de drenaje y mayor operatividad, previniendo bloqueos y pérdidas de lubricante, extendiendo así la vida del equipo.
- Excelente estabilidad al corte para mantener el grado de viscosidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Supera los requerimientos del nivel de servicio **API GL-4, FORD NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00**, Kubota ODT, Volvo WB 101/BM, CNH MAT 3525, Allison C-4 (solo Agricultura).
- Certificado por la norma venezolana **COVENIN 899-2** y la norma técnica **FONDONORMA 899-2**, por lo que posee los sellos de Calidad de Marca Norven y Marca Fondonorma.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.
- Disponible en Grado **SAE 10W-30**.

Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la selección del producto INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el periodo de cambio del aceite.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS

Grado SAE	10W - 30
Apariencia	Claro y Brillante
Viscosidad @ 40 ° C, cSt ASTM D445	63,00
Viscosidad @ 100 ° C, cSt ASTM D445	9,300
Índice de Viscosidad ASTM D2270	130
Densidad @ 15,6 ° C, kg/l ASTM D4052	0,8800
Punto de Inflamación COC, ° C ASTM D92	200
Punto de Fluidez, ° C ASTM D97	-36

PRESENTACIONES DISPONIBLES

-  PAILA DE 19.0 LTS
-  TAMBORES DE 208 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
- No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
- El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.