

INCA **ATF DEXRON III**



DESCRIPCIÓN

El producto **ATF DEXRON III**, es un lubricante especialmente formulado con bases minerales y un paquete de aditivos que le confiere propiedades de alto rendimiento friccional y un buen comportamiento a bajas temperaturas; resistencia a la oxidación, herrumbre y excepcional protección contra el desgaste. Ha sido diseñado para las generaciones de transmisiones automáticas de vehículos controladas electrónicamente, que requieren el uso de un fluido tipo **DEXRON III** de General Motors, **MERCON** de Ford Motors, **ALLISON C-4** de la División de Transmisiones **ALLISON** de la GM y transmisiones que requieran de los anteriores niveles **DEXRON II**. Cumple con los requerimientos del nivel de servicio de la norma venezolana **COVENIN 899-3** y la norma técnica **FONDONORMA 899-3**. Este producto tiene el sello de calidad Marca Norven, Marca Fondonorma.

USOS Y APLICACIONES

El **ATF DEXRON III**, se recomienda para transmisiones automáticas de vehículos General Motors, American Motors, Chrysler, Mercedes Benz, Volkswagen u otras marcas en las cuales se especifica un fluido tipo **DEXRON III**. Transmisiones automáticas **FORD**, cuando se especifica **MERCON** y **ALLISON C4**. Bombas hidráulicas, convertidores de torsión, transmisiones hidrostáticas, de potencia y cualquier otro equipo donde se recomiende un fluido para transmisiones automáticas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES
Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Certificado por la norma venezolana **COVENIN 899-3** y la norma técnica **FONDONORMA 899-3** con los sellos de Calidad de Marca Norven y Marca Fondonorma.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Se sugiere consultar el manual del fabricante del automóvil, para la selección del producto equivalente INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el período de cambio de aceite.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS	
Tipo de Fluido	DEXRON III
Densidad @ 15,6 °C, kg/l ASTM D4052	0,8580
Viscosidad @ 40 °C, cSt ASTM D445	36,00
Viscosidad @ 100 °C, cSt ASTM D445	7,00
Índice de Viscosidad ASTM D2270	150
Punto de Inflamación COC, °C Min. ASTM D92	210
Punto de Fluidez, °C ASTM D97	-40
Color Visual	ROJO

PRESENTACIONES DISPONIBLES

-  CAJA DE 12 X 0,946 LTS
-  TAMBORES DE 208 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
 - No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
 - El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.

