

INCA **ATF DEXRON VI**



DESCRIPCIÓN

El lubricante **ATF DEXRON VI** constituye la generación de fluidos de transmisión automática (**ATF**), 100% sintéticas, más moderna aprobada por General Motors (GM) y la cual es conocida como **DEXRON®VI**. Se recomienda para las transmisiones automáticas GM de 6 velocidades o cualquier otro tipo. Puede utilizarse en vehículos marca Ford, solo en las transmisiones que requieran MERCON, M2C138-CJ o M2C166-H. El **ATF DEXRON VI** cumple con los requisitos de la norma **JASO M315 1A**, requerida por los fabricantes de equipos asiáticos y además posee Marca Norven y Marca Fondonorma.

USOS Y APLICACIONES

El **ATF DEXRON VI** posee pruebas de desempeño que demuestran su excelente comportamiento y en consecuencia su completa compatibilidad, entre otras, con las siguientes transmisiones:

- **GM DEXRON VI**, II, IID, IIE, IIIG, IIH, otras.
- **FORD** Mercon y Mercon LV, otras.
- **JASO** 1A LV, M315-2013 1A-LV, M315-2013 1A / 2A.
- **Toyota** T-III, T-IV, WS, otras.
- **BMW** JWS 3309 (T-IV), LA2634, LT71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A, 5HP30).
- **BMW** 7045E, ETL 8072B, MINI, otras.
- **Honda** Z-1, Type 3.0 / 3.1, otras.
- **Land Rover** TYK500050, LR0022460, LR023288.
- **Jaguar** ATF 3403 M115, ATF 3403-M115, ATF LT71141, ZF 5HP24.
- **Jaguar** JLM20238, WSS-M2C922A1, otras.
- **Opel/GM** 19 40 700 / 767, 21005966 Transaxle, 88900925, 9986195, otras.
- **Nissan Matic-D**, J,- K- y S, otras.
- **VW** (ETL 7045E, ETL 8072, LT 71141), otras.
- **Subaru** HP, ATF, ATF 5AT, ATF AW-1, KO140Y0700, otras.
- **Peugeot** ZF 4HP20, otras.
- **ZF** 4HP20, otras.
- **Porsche** (ATF 3043, TL 71141), otras.
- **Aisin** de 3, 4 y 5 velocidades, otras.
- **Chrysler** ATF +3 y ATF +4, otras.
- **Mitsubishi** (SP-II, SP-III y SP-IV), otras.
- **Hyundai** (SP-II, SP-III y SP-IV), otras.
- **Kia** (SP-II, SP-III y SP-IV), otras.
- **Esso** LT 71141, otras.
- **Mercedes Benz** 236.1; 236.41; 236.5, otras.
- **ZF 4HP20**, otras.
- **Jeep** (ATF+3, ATF+4), otras.

Para consultar el listado completo de compatibilidades en estas y otras marcas de vehículos, por favor revisar el siguiente código.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES
Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- El lubricante **ATF DEXRON VI** ha sido formulado con aceites básicos 100% sintéticos y aditivos apropiados que le permiten obtener licencias válidas para ser comercializado como **DEXRON VI**, fluido **MERCON®LV** aprobado por **FORD** y es adecuado para su uso de acuerdo a la **JASO -1A LV**.
- Certificado por la norma venezolana **COVENIN 899-3** y la norma técnica **FONDONORMA 899-3** con los sellos de Calidad de Marca Norven y Marca Fondonorma.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Se sugiere consultar el manual del fabricante del automóvil, para la selección del producto equivalente INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el período de cambio de aceite.

NOTA: El lubricante **ATF DEXRON VI** no puede ser utilizado en transmisiones continuas variables (CVT) o de doble embrague (DCT), **MERCON V®**, **MERCON SP®**, Allison TES 295 ni TES 389.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS

Tipo de Fluido	DEXRON VI
Densidad @ 15,6 °C, kg/l ASTM D4052	0,8486
Viscosidad @ 100 °C, cSt ASTM D445	6,00
Índice de Viscosidad ASTM D2270	150
Punto de Inflamación COC, ° C Min. ASTM D92	180
Punto de Fluidez, ° C ASTM D97	-40
Color Visual	ROJO

PRESENTACIONES DISPONIBLES



CAJA DE 6 X 0,946 LTS



TAMBORES DE 208 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
- No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
- El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.

