

## DESCRIPCIÓN

El producto **INCA**COMPRESOR****, es un lubricante elaborado para la lubricación de compresores de aire, está formulado con aceites básicos parafínicos especialmente seleccionados de alta estabilidad térmica y aditivos de calidad que le aportan propiedades de gran resistencia a la oxidación y la formación de herrumbre, anticorrosivas y demulsificantes y en consecuencia, minimizar la formación de depósitos de carbón. Este producto tiene el sello de calidad Marca Norven y Marca Fondonorma.

## USOS Y APLICACIONES

El **INCA**COMPRESOR****, se recomienda para la lubricación de compresores de aire reciprocantes, particularmente en condiciones severas de uso, con temperaturas de descarga máxima de 220 °C Lubricación de compresores centrífugos y rotativos del tipo paleta o tornillo. Sirve como medio de transferencia de calor de alto rendimiento en sistemas de calefacción.

- Ofrece insuperables propiedades antioxidantes, antidesgaste y antiherrumbrantes (R&O) que le permiten comportarse excelentemente en los rangos más variables de temperatura.
- Proporciona un total control de la oxidación, así como una filtrabilidad excelente.
- INCACOMPRESOR es un lubricante con periodo de vida extendido, reduciendo el mantenimiento del sistema.
- Proteger a las aleaciones que contienen cobre.
- Rápida y completa separación del agua.
- Extraordinaria resistencia a la formación de lodos.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES  
Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Excede las especificaciones **DIN 51506 VDL** Parte 2, **ISO DP 6521** Categoría 2-DAB.
- Certificado por la norma venezolana **COVENIN 1926-1** y la norma técnica **FONDONORMA 1926-1**, por lo que posee los sellos de Calidad de Marca Norven y Marca Fondonorma.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la selección del producto INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el período de cambio del aceite.

## VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS

| Grado ISO VG                             | 100   | 150   | 220   |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Grado SAE                                | 30    | 40    | 50    |
| Viscosidad @ 40° C,<br>cSt ASTM D445     | 100,0 | 150,0 | 220,0 |
| Índice de Viscosidad,<br>Min. ASTM D2270 | 95    | 95    | 95    |
| Densidad @ 15° C,<br>kg/L ASTM D4052     | 0,883 | 0,885 | 0,890 |
| Punto de Inflamación<br>COC, °C ASTM D92 | 220   | 230   | 250   |
| Color ASTM D1500                         | 1     | 1,5   | 2     |
| Punto de Fluidez,<br>°C ASTM D97         | -9    | -9    | -6    |

## PRESENTACIONES DISPONIBLES



TAMBORES DE 208 LTS

## RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
- No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
- El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.