

INCAFRIOLUB KA 68

DESCRIPCIÓN

El producto **INCAFRIOLUB KA 68**, está elaborado especialmente para la lubricación de compresores de refrigeración, cuyo elemento refrigerante es el Amoníaco. Formulado con aceites básicos minerales Nafténicos y aditivos de alto desempeño que garantizan un Punto de Fluidéz y de Floculación bajos, y con alto poder solvente gracias a su punto de anilina con valor intermedio. Las especificaciones del **INCAFRIOLUB KA 68** satisfacen los requerimientos de las Normas Venezolanas.

USOS Y APLICACIONES

Excelente para ser utilizado en compresores que utilicen como elemento de refrigeración Amoníaco. Elementos de equipos que trabajan en temperaturas de ambiente bajo. Sirve como medio de transferencia premium de calor en sistemas de calefacción. Puede ser usado como disolvente o portador de pigmentos de tintas en la elaboración de papel carbón y otros afines, gracias a su mediano poder solvente, también puede usarse como plastificante en algunos procesos.

- Gracias a sus aditivos especiales se pueden lograr Puntos de Fluidéz y de Floculación bajos.
- El alto poder solvente que posee es gracias a su punto de anilina con valor intermedio.
- Mayor duración, comprobada, gracias a su grado de resistencia mejorado contra la degradación por oxidación y mínima formación de lodos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Certificado por la norma venezolana **COVENIN 1926-2** y la norma técnica **FONDONORMA 1926-2**, por lo que posee los sellos de Calidad de Marca Norven y Marca Fondonorma.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la selección del producto INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el período de cambio del aceite.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS	
Grado ISO VG	68
Apariencia	Claro y Brillante
Densidad a 15.6 ° C, (kg/l) ASTM D4052	0,8720
Viscosidad @ 40 ° C, cSt ASTM D445	68.00
Índice de Viscosidad ASTM D2270	95
Punto de Inflamación (COC), ° C ASTM D92	220
Punto de Inflamación (COC), ° C ASTM D92	-30,0

PRESENTACIONES DISPONIBLES

-  TAMBORES DE 208 LTS
-  MINI PAILAS DE 9,46 LTS
-  PAILA DE 19.0 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
- No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
- El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.