

INCADIESEL PLUS MÁXIMA PRESIÓN



DESCRIPCIÓN

El producto **INCADIESEL PLUS MÁXIMA PRESIÓN**, es un lubricante elaborado con aceites básicos minerales parafínicos especialmente seleccionados y aditivos que le confieren excelentes propiedades lubricantes, convirtiéndolo en la opción preferida de aquellas flotas de transporte que buscan un aceite robusto, de alta viscosidad y resistencia al trabajo pesado. Este producto tiene el respaldo de calidad de los sellos de Marca Norven y Marca Fondonorma.

USOS Y APLICACIONES

El **INCADIESEL PLUS MÁXIMA PRESIÓN**, es recomendado para motores diésel de alta y baja velocidad, aspiración natural, sobrealimentados o turbocargados, de inyección indirecta que operan bajo condiciones de servicio severas; que utilizan una variada gama de combustibles. Debido a su alto índice de viscosidad, es especial para motores de combustión interna de cuatro tiempos a diésel presentes en el sector industrial, transporte, marino, agrícolas, construcción, etc. Diseñado para cumplir los requerimientos de los motores de combustión interna a diésel fabricados desde el año de 1994, que utilizan una variada gama de combustibles con un alto contenido de azufre.

- La especial formulación de este lubricante garantiza que el motor trabajará con la máxima presión recomendada, para otorgar así gran potencia y alto rendimiento.
- Es capaz de mantener su excelente grado de viscosidad inclusive después de un largo período de uso.
- Provee buena protección antiherrumbrante e inhibe la formación de espuma.
- El factor de protección TBN, de la línea de lubricantes INCADIESEL, evita la corrosión, la oxidación y le confiere una sólida propiedad antidesgaste.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES
Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Excede todos los requerimientos correspondientes a los niveles de servicios **API CF**. Así como los niveles **CE, CD, etc.**
- Certificado por la norma venezolana **COVENIN 936-1** y la norma técnica **FONDONORMA 936-1** con los sellos de Calidad de Marca Norven y Marca Fondonorma.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Se sugiere consultar el manual del fabricante de la unidad, para la selección del producto equivalente INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el período de cambio de aceite.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS	
Grado SAE	50
Densidad @ 15,6 °C, kg/l ASTM D4052	0,8890
Viscosidad @ 40 °C, cSt ASTM D445	210,0
Viscosidad @ 100 °C, cSt ASTM D445	19,00
Índice de Viscosidad ASTM D2270	100
TBN, mg KOH/g ASTM D2896	10
Punto de Inflamación COC, °C ASTM D92	280
Punto de Fluidez, °C ASTM D97	-9

PRESENTACIONES DISPONIBLES

-  CAJA DE 4 X 3,785 LTS
-  MINI PAILA DE 9,46 LTS
-  PAILA DE 19,00 LTS
-  TAMBORES DE 208 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
 - No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
 - El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.

