

INCA ENGRANAJE EP

DESCRIPCIÓN

El producto **INCA ENGRANAJE EP**, es un lubricante especialmente elaborado para la lubricación de engranajes industriales cerrados o abiertos, que trabajan en condiciones severas. Formulados con básicos minerales altamente refinados y aditivos que imparten propiedades de protección, resistencia y excelente desempeño. Este producto tiene el sello de calidad Marca Norven, Marca Fondonorma.

USOS Y APLICACIONES

El **INCAENGRANAJE EP**, es recomendado para la lubricación de sistemas o cajas de engranajes industriales sometidos a condiciones variables de operación incluyendo cargas de impacto. Además, pueden ser utilizados en sistemas combinados de engranajes y cojinetes o rodamientos donde se requiera este tipo de aceites. No se recomienda para engranajes con coronas de bronce.

- Formulado con la tecnología de ADITIVOS más reconocida a nivel mundial para este tipo de lubricantes.
- Ofrece extraordinarias propiedades de protección en condiciones de extrema presión de carga.
- Aporta un potente escudo contra el desgaste, previene la formación de herrumbre y cuenta con una alta resistencia a la formación de espuma, protegiendo así las partes que lubrica con una película fuerte y estable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Certificado por la norma venezolana **COVENIN 987-1** y la norma técnica **FONDONORMA 987-1**, por lo que posee los sellos de Calidad de Marca Norven y Marca Fondonorma.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la selección del producto INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el periodo de cambio del aceite.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS

Grado ISO VG	68	100	150	220	320	460	680	1000
Grado AGMA	2EP	3EP	4EP	5EP	6EP	7EP	8EP	8A EP
Densidad @ 15,6° C, kg/l ASTM D4052	0,876	0,879	0,885	0,887	0,889	0,892	0,902	0,906
Viscosidad @ 40° C, cSt ASTM D445	68,00	100,0	150,0	220,0	320,0	460,0	680,0	1000
Viscosidad @ 100° C, cSt ASTM D445	8,50	11,20	15,00	19,0	24,00	32,00	37,20	51,00
Índice de Viscosidad ASTM D2270	97	97	95	95	95	95	85	85
Ensayo Timken, 60 Lb	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA
Punto de Inflamación °C ASTM D92	220	228	235	240	245	250	255	280

PRESENTACIONES DISPONIBLES

 TAMBORES DE 208 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
- No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
- El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.