

INCALIT EP



DESCRIPCIÓN

El producto **GRASA INDUSTRIAL DE EXTREMA PRESIÓN INCALIT EP**, es una grasa lubricante formulada con excelentes básicos minerales refinados, jabón de litio como espesante y aditivos de extrema presión de carga, para una verdadera protección y prevención contra el desgaste bajo condiciones de altas cargas. Su color es azul, con apariencia brillante y libre de grumos. Este producto se fabrica en consistencia NLGI Grado 2.

USOS Y APLICACIONES

La **GRASA INDUSTRIAL DE EXTREMA PRESIÓN INCALIT EP** se utiliza en la lubricación de cojinetes de deslizamiento y antifricción, puntas de ejes, rodamientos, tren delantero y juntas universales (cruceas). En el sector industrial lubrica motores eléctricos, bombas, cadenas, transportadores, bujes, ejes, generadores, máquinas y herramientas. Acoples, ejes rotatorios, engranajes abiertos y elementos donde se requieran características de extrema presión. Se recomienda en la lubricación de partes donde existan cargas altas y moderadas.

- Soporta altas cargas y la GRASA INDUSTRIAL DE EXTREMA PRESIÓN INCALIT EP se utiliza en la lubricación de cojinetes de deslizamiento y antifricción, puntas de ejes, rodamientos, tren delantero y juntas universales (cruceas).
- En el sector industrial lubrica motores eléctricos, bombas, cadenas, transportadores, bujes, ejes, generadores, máquinas y herramientas.
- Acoples, ejes rotatorios, engranajes abiertos y elementos donde se requieran características de extrema presión.
- Se recomienda en la lubricación de partes donde existan cargas altas y moderadas, trabajo continuo sin perder sus excelentes características lubricantes.
- Los aditivos especialmente seleccionados hacen que ofrezca protección contra la oxidación, la corrosión y la herrumbre.
- Comprobadas características antidesgaste.
- Garantiza estabilidad mecánica incluso cuando es trabajada continuamente con altas cargas.
- Su alto punto de goteo permite que resista temperaturas de hasta 150 °C (trabajo continuo). Si el trabajo no es continuo, resiste hasta 180 °C con relubricación frecuente.
- Gran estabilidad química debido a su composición.
- Excelente bombeabilidad.
- Resistente al lavado con agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES
Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Excede los requisitos mínimos establecidos en la norma venezolana **COVENIN 967-4** y la marca técnica **FONDONORMA 967-4**.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la selección del producto INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el período de cambio del aceite.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS

Consistencia NLGI	2
Penetración Trabajada, mm/10 NTF 1758	280
Punto de Gota, °C NTF 1759	200
Separación de Aceite NTF 1872	2
Aceite Básico Viscosidad @ 100 °C, cSt ASTM D445	16
Punto de Soldadura EP, 4 bolas, kgf NVC 2458	315

PRESENTACIONES DISPONIBLES

- CAJAS DE TARROS 24 X 250 G
- CAJAS DE TARROS 24 X 500 G
- PAILAS DE 15.9 KG
- TAMBORES DE 181,5 KG
- MINI PAILAS DE 7.9 KG

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
- No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
- El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.

