

INCA MINERAL MULTIGRADO PREMIUM



DESCRIPCIÓN

El producto **INCA MINERAL MULTIGRADO PREMIUM API SN**, es un lubricante formulado con bases minerales parafinicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnología, que le confiere propiedades que garantizan un superior ahorro en el consumo de combustible, menor consumo de aceite, mayor control de temperatura, cumpliendo con las especificaciones del **INSTITUTO AMERICANO DEL PETRÓLEO (API)**. Diseñado para cumplir los requerimientos de los motores de combustión interna de cuatro tiempos a gasolina, ensamblados hasta el año 2011. Cumple con los requerimientos del nivel de servicio **API SN**, la norma venezolana **COVENIN 936-1** y la norma técnica **FONDONORMA 936-1**. La calidad excelente de estos productos está avalada por la Certificación de los sellos de Marca Norven y Marca Fondonorma.

USOS Y APLICACIONES

El **INCA MINERAL MULTIGRADO PREMIUM API SN**, se recomienda especialmente para motores, GNV o GLP de cualquier marca o modelo que requieran un producto de nivel **API SN**. Además, puede ser utilizado en motores con poco uso y que estando en buen estado, requieran aceites lubricantes de niveles de servicio inferiores como el **API SM o SL**. Está disponible en los grados de viscosidad **SAE 15W40 y SAE 20W50**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES
Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Excede las especificaciones internacionales **API SN, SM y SL**.
- Certificado por la norma venezolana **COVENIN 936-1** y la norma técnica **FONDONORMA 936-1** con los sellos de Calidad de Marca Norven y Marca Fondonorma.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Se sugiere consultar el manual del fabricante del automóvil, para la selección del producto equivalente INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el período de cambio de aceite.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS		
Nivel de Servicio	API SN, SM, SL	
Grado SAE	15W-40	20W-50
Apariencia	Claro y Brillante	Claro y Brillante
Densidad a 15.6 °C, (kg/l) ASTM D4052	0,8690	0,8805
Viscosidad @ 100 °C, cSt ASTM D445	14,00	18,50
Índice de Viscosidad ASTM D2270	128	120
Punto de Inflamación (COC), °C ASTM D92	230	250
Color ASTM D1500	1,5	1,5

PRESENTACIONES DISPONIBLES

 CAJA DE 12 X 0.946 LTS  CAJA DE 4 X 3,785 LTS  TAMBORES DE 208 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
- No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
- El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.

