

DESCRIPCIÓN

El **INCANEUMÁTICO** es un lubricante específicamente diseñado para proteger contra la extrema presión y el desgaste que producen las altas y continuas cargas a las que son sometidos los equipos de Perforación Neumática. Elaborado a partir de bases lubricantes minerales de alto grado de refinación y una mezcla de aditivos que garantizan una mayor vida del equipo logrando evitar la corrosión; así como la formación y acumulación de herrumbre y un alto desempeño en las tareas de perforación.

USOS Y APLICACIONES

Para ser utilizados en equipos tales como martillos neumáticos, perforadoras de roca, máquinas de apisonar o compactar, así como cualquier otro equipo de perforación neumática que requiera un lubricante de estas características. Gracias a su capacidad de eliminación del goteo puede ser utilizado en lubricación de las guías y correderas de algunas máquinas-herramienta donde las cargas sean muy altas y se requieran aceites con características antigoteo.

- Los componentes especiales del INCANEUMÁTICO minimizan el goteo y las pérdidas de lubricante que pueden ser arrastradas por el agua condensada.
- La fortaleza de este lubricante garantiza el perfecto desempeño de los equipos fabricados por Ingersoll-Rand y Gardner.
- Mayor duración, comprobada, gracias a su grado de resistencia mejorado contra la degradación por oxidación y mínima formación de lodos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Satisface las especificaciones para equipos neumáticos de alto impacto establecidas por Ingersoll-Rand y Gardner.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Se sugiere consultar el manual del fabricante del equipo, para la selección del producto INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el período de cambio del aceite.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS

Grado ISO VG	100	220
Apariencia	Claro y Brillante	Claro y Brillante
Densidad a 15.6° C, (kg/l) ASTM D4052	0,8720	0,8810
Viscosidad @ 40° C, cSt ASTM D445	100,0	220,0
Índice de Viscosidad ASTM D2270	110	102
Punto de Inflamación (COC), ° C ASTM D92	220	240
Punto de Fluidez, ° C ASTM D97	-18	-9

PRESENTACIONES DISPONIBLES

 TAMBORES DE 208 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
- No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
- El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.