

# INCA **SEMISINTÉTICO MULTIGRADO**



## DESCRIPCIÓN

El producto **INCA SEMISINTÉTICO MULTIGRADO API SQ**, es un lubricante formulado con bases sintéticas y minerales parafínicas altamente refinadas y aditivos de extraordinaria tecnología, que le confieren propiedades que garantizan un desempeño superior en motores a gasolina. La calidad Ultra Premium, del **INCA SEMISINTÉTICO MULTIGRADO API SQ** excede los requerimientos establecidos por la **AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API)** y por el **Comité Internacional de Normalización y Aprobación de Lubricantes (ILSAC)**.

## USOS Y APLICACIONES

**INCA SEMISINTÉTICO MULTIGRADO API SQ** asegura un ahorro superior en el consumo de combustible, menor consumo de aceite, mayor protección contra la oxidación y mejor control de depósitos a alta temperatura, cumpliendo los requerimientos del Instituto Americano del Petróleo API y el Comité Internacional de Normalización (ILSAC). Diseñado para cumplir los requerimientos de los motores de combustión interna de cuatro tiempos a gasolina.

**INCA SEMISINTÉTICO MULTIGRADO API SQ**, se recomienda especialmente para motores a gasolina, GNV o GLP de cualquier marca o modelo. Además, puede ser utilizado en motores con poco uso y que estando en buen estado, requieran aceites lubricantes de nivel de servicio inferiores como API SP, SN PLUS, SN, SM Y SL. Compatible con todo tipo de aceites de motor tanto convencionales como sintéticos.

- Gracias a su formulación que incluye la mezcla de bases sintéticas y minerales, posee una mayor robustez y resistencia que cualquier otro aceite del mercado.
- Posee excelentes características dispersantes y detergentes, que evitan la formación de depósitos, la aparición de herrumbre y corrosión.
- Máxima estabilidad térmica, cumpliendo los nuevos requerimientos de baja volatilidad (evaporación) lo cual asegura un mínimo consumo de lubricante.
- Capacidad comprobada para reducir el desgaste de las piezas internas del motor, superando las más exigentes pruebas de comportamiento.
- Por su característica multigrado permite una lubricación más rápida al encender el vehículo y proporciona una película muy resistente a la temperatura normal de operación del motor, comparado con otros fluidos lubricantes semisintéticos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES  
Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Excede las especificaciones internacionales **API SQ, SP, SN PLUS, SN, SM y SL**. Excede también las especificaciones ILSAC GF-7A para grado SAE 10W-30 e ILSAC GF-6 para grado SAE 15W-40 y SAE 20W-50.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Se sugiere consultar el manual del fabricante del automóvil, para la selección del producto equivalente INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el período de cambio de aceite.

| VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS |                                |                   |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nivel de Servicio                                | API SQ, SP, SN PLUS, SN, SM,SL |                   |                   |
| Grado SAE                                        | 10W-30                         | 15W-40            | 20W-50            |
| Apariencia                                       | Claro y Brillante              | Claro y Brillante | Claro y Brillante |
| Densidad a 15.6° C, (kg/l) ASTM D4052            | 0,8590                         | 0,8704            | 0,8790            |
| Viscosidad @ 100° C, cSt ASTM D445               | 11,50                          | 14,60             | 19,00             |
| Punto de Inflamación (COC), °C ASTM D92          | 210                            | 220               | 250               |
| Color ASTM D1500                                 | 2,0                            | 2,0               | 2,0               |

PRESENTACIONES DISPONIBLES

-  CAJA DE 12 X 0.946 LTS
-  CAJA DE 4 X 3,785 LTS
-  TAMBORES DE 208 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
  - No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
  - El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.

