

INCA **TRANSMISIÓN EXTREMA HD**



DESCRIPCIÓN

El producto **INCA TRANSMISIÓN EXTREMA**, es un lubricante elaborado con bases parafínicas de primera calidad y alto índice de viscosidad y aditivos de la más avanzada tecnología, que le confiere propiedades de extrema presión de carga, torque y gran estabilidad química. Este producto tiene Certificación de Marca Norven y Marca Fondonorma.

USOS Y APLICACIONES

El **INCATRANSMISIÓN EXTREMA HD**, se utiliza en transmisiones automotrices, tanto de servicio liviano como pesado, donde los fabricantes exigen el cumplimiento de servicio **API GL-4 o API GL-5 y MIL-L-2105D**. Supera los niveles y requerimientos **API: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4 y GL-5**. Dirigido a la lubricación de engranajes hipoidales de diferenciales, cambios manuales y dirección mecánica de los vehículos. Lubricación de engranajes industriales tales como helicoidales, cónicos y aquellas que requieran el uso de lubricantes con características de extrema presión. No debe usarse donde se especifique el servicio **API GL-1 y LEAT-1**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES
Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Cumple con los requerimientos de las especificaciones **API GL-4 y API GL-5**.
- Certificado por la norma venezolana **COVENIN 987-2** y la norma técnica **FONDONORMA 987-2** con los sellos de Calidad de Marca Norven y Marca Fondonorma.
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015**, avalado por IQnet.

Se sugiere consultar el manual del fabricante del automóvil, para la selección del producto equivalente INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el período de cambio de aceite.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS		
Grado SAE	80W-90	85W-140
Apariencia	Claro y Brillante	Claro y Brillante
Densidad @ 15,6° C ASTM D 4052	0,8890	0,8976
Viscosidad @ 100° C, cSt ASTM D 445	15,50	29,50
Índice de Viscosidad ASTM D 2270	95	95
Punto de Inflamación (COC), °C ASTM D 92	190	200
Punto de Fluidez, °C ASTM D 97	-18	-15

NOTA: Ambos grados SAE están disponibles para los niveles de servicio GL-4 y GL-5

PRESENTACIONES DISPONIBLES

-  CAJA DE 12 X 0.946 LT
-  PAILA DE 19.0 LTS
-  TAMBORES DE 208 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
 - No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
 - El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.

